

PHONOLA 1101 R - 1102

CAPACITÀ					RESISTORI			
Nomin.	Valore	Toller. %	Tensione di prova in c.c.	Tipo	Nomin.	Valore	Toller. %	Watt
C 1	15 pf	± 5	1000 V	eg.	R 1	30 K Ω	± 10	1/4
C 2	15		V		R 2	1.000 Ω		1/2
C 3	2.500	-10+25	1500 V	ceram.	R 3	3.500 Ω		
C 4	50	± 5	1000 V	eg.	R 4	5.000 Ω		1
C 5	10		V		R 5	50 K Ω		1/4
C 6	50		V		R 6	2 M Ω		1
C 7	2		V		R 7	1.000 Ω		2
C 8	20		V		R 8	1.000 Ω		1/4
C 9	15		V		R 9	1.000 Ω		2
C 10	10		V		R 10	20 K Ω		1/4
C 11	2.500	-10+25	1500 V	ceram.	R 11	1 M Ω		
C 12	25	± 5	1000 V	eg.	R 12	20 K Ω		1
C 13	25		V		R 13	1.000 Ω		1/4
C 14	2.500	-10+25	1500 V	ceram.	R 14	20 K Ω		
C 15	10.000		V		R 15	1.000 Ω		
C 16	10.000		V		R 16	2.000 Ω		
C 17	2.500		V		R 17	1.000 Ω		
C 18	25	± 5	1000 V	eg.	R 18	10 K Ω		
C 19	25		V		R 19	10 K Ω		
C 20	2.500	-10+25	1500 V	ceram.	R 20	1 M Ω		
C 21	10.000		V		R 21	2 M Ω		
C 22	2.500		V		R 22	1.000 Ω		
C 23	25	± 5	1000 V	eg.	R 23	150 K Ω		
C 24	25		V		R 24	100 K Ω		
C 25	6.300	-10+25	1500 V	ceram.	R 25	0,5 M Ω		
C 26	340	± 5	1000 V	eg.	R 26	0,5 M Ω		
C 27	340		V		R 27	100 K Ω		
C 28	340		V		R 28	150 K Ω		1/2
C 29	8 Mf	-10+70	500 V	Elett.	R 29	150 K Ω		1
C 30	25		25 V		R 30	160 Ω		12
C 31	50.000 pf	-10+25	1500 V	ceram.	R 31	1.600 Ω		1/4
C 32	50.000		V		R 32	50 K Ω		
C 33	25 Mf	-10+70	25 V	Elett.	R 33	100 K Ω		
C 34	25.000 pf	-10+25	1500 V	ceram.	R 34	50 Ω		
C 35	500		3000 V		R 35	31,5 K Ω		1
C 36	1.000		1500 V		R 36	31,5 K Ω		1/4
C 37	40	± 5	1000 V	eg.	R 37	1 M Ω		1/4
C 38	25.000	-10+25	1500 V	ceram.	R 38	2 M Ω		
C 39	40	± 5	1000 V	eg.	R 39	3.150 Ω		1/4
C 40	40		V		R 40	100 K Ω		
C 41	50		V		R 41	100 K Ω		
C 42	40		V		R 42	1 M Ω		
C 43	40		V		R 43	1 M Ω		
C 44	200		V		R 44	1 M Ω		
C 45	340	± 1	V		R 45	50 Ω		
C 46	215		V		R 46	25 Ω		1/2
C 47	215		V		R 47	20 K Ω		1/4
C 48	50.000	-10+25	1500 V	ceram.	RV 0,5 MΩ log. R 5459/3			
C 49	100.000		V		R1 0,05 MΩ log. con Interr. R 5608			
C 50	25	± 5	1000 V	eg.				
C 51	215		V					
C 52	215		V					
C 53	100	± 5	V					
C 54	25.000	-10+25	1500 V	ceram.	L1 Bobina aereo FM R 7217			
C 55	6.300		V		L2 » Interval. FM R 7218/1			
C 56	100	± 5	1000 V	eg.	L3 » oscillat. FM R 7218			
C 57	25.000	-10+25	1500 V	ceram.	L4-L5 MF FM R 5601			
C 58	1.000		V		L6 Discriminatore R 7234			
C 59	10.000		V		L7 Bobina aereo 16 ± 19 m. R 7180			
C 60	10.000		V		L8 » » 25 ± 31 m. R 7181			
C 61	8 Mf	-10+70	500 V	Elett.	L9 » » 41 ± 50 m. R 7182			
C 62	0,5	-10+25	1000 V	ceram.	L10 » » OM R 7183			
C 63	16	-10+70	450 V	Elett.	L11 » oscill. 16 ± 19 m. R 7184			
C 64	16		V		L12 » » 25 ± 31 m. R 7214			
C 65	8		V		L13 » » 41 ± 50 m. R 7186			
C 66	5.000 pf	-10+25	3000 V	ceram.	L14 » » OM R 7216			
C 67	5.000		V		L15-L16 MF AM Tipo E1 R 5461			
C 68	500		V		L17 Bobina filtro rete R 4175			
C 69	3.000		V		L18 » » » R 4176			